

Standart Özellikler

- ◆ FRP mineral tank gövdesi
- ◆ Üst montaj otomatik kontrol valfi
- ◆ Zaman kontrollü ters yıkama
- ◆ Ters yıkama debisi kontrol kısıtlayıcısı
- ◆ 220 V/50 Hz enerji beslemesi
- ◆ Toplayıcı difüzör takımı

Çalışma Koşulları

- ◆ Çalışma basıncı: 2 – 6 bar
- ◆ Elektrik beslemesi: 220 V/50 Hz
- ◆ Çalışma sıcaklığı: 5 – 45 °C



CF-50/P10



MF-300/P24

CF-100 SERİSİ AKTİF KARBON FİLTRELER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	Debi (m ³ /saat)				Mineral miktar (lt)	Tank Boyut		Bağlantı
	Min.	Ort.	Max.	Ters Yıkama		DxH (cm)	D"xH"	
Aktif Karbon Filtreler: Granüler Aktif Karbon Medya (Koku, renk, tat serbest klor giderimi)								
CF 20/P8	0,3	0,6	0,9	0,9	20	20x89	8x17	1"
CF 30/P10	0,5	1,0	1,5	1,5	30	25x89	10x35	1"
CF 50/P10	0,5	1,0	1,5	1,5	50	25x137	10x54	1"
CF 75/P13	0,9	1,7	2,6	2,6	75	33x137	13x54	1"
CF 100/P14	1,0	1,9	2,9	2,9	100	35x165	14x65	1"
CF 150/P16	1,3	2,5	3,8	3,8	150	40x165	16x65	1"
CF 200/P18	1,6	3,2	4,8	4,8	200	45x165	18x65	1"
CF 250/P21	2,2	4,4	6,6	6,6	250	53x153	21x62	1"
CF 300/P24	2,9	5,8	8,8	8,8	300	61x175	24x72	1"1/2
CF 500/P30	4,5	9,1	13,6	13,6	500	76x183	30x72	2"
CF 750/P36	6,5	13,0	19,5	19,5	750	91x183	36x72	2"
CF 900/P42	8,8	17,6	26,5	26,5	900	106x198	42x72	2"

