

## OTOMATİK DURULAMA ve CIP MEMBRAN TEMİZLİK SİSTEMLERİ

Membran sistemlerinin yerinde kimyasal temizliğinin yapılmasına olanak sağlayan KT serisi Kimyasal Temizlik ünitesi, ters ozmos sistem şasesine akuple monteli olarak "sabit" veya hareketli "portatif" olabilmektedir.

Model		KT 4-1	KT 4-2	KT 4-3	KT 8-1	KT 8-2	KT 8-3
Dizayn debisi	m <sup>3</sup> /gün	2.5	5	7.5	9	18	27
Dizayn basıncı	Bar	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Pompa gücü	kW	0,64	1,04	1,86	1.5	3	4
Membran çapı		4"	4"	4"	8"	8"	8"
Kimyasal tankı hacmi		300	400	500	500	750	1000
Besi suyu hattı		3/4"	1"1/4	1"1/2	1"1/2	2"	2"1/2
Permeat dönüş hattı		3/4"	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/2
Konsantre hattı		3/4"	1"1/4	1"1/2	1"1/2	2"	2"1/2

### KİMYASAL TEMİZLİK DİYAGRAMI

