

**ROTAPUR 100** serisi ters ozmos üniteleri ticari amaçlı kullanımlar için üretilmiş ünitelerdir. Ürünün montajı gayet kolay olup, kompakt yapısı sayesinde dar alanlara monte edilebilmektedir.

### Kullanım amaçları

- ◆ İçme suyu
- ◆ Yemek, kahve, çay
- ◆ Meyve sebze yıkama
- ◆ Ütü suyu
- ◆ Buz makinaları



R-104 Ters Ozmos Ünite

### Standart Özellikler

- ◆ TFC spiral sarım membran elementleri
- ◆ 220 V/1 faz/50 Hz enerji beslemesi
- ◆ Pompa
- ◆ 20" 5 µ filtre
- ◆ 20" Ön karbon filtre
- ◆ 20" 1 µ filtre
- ◆ RO membran elementleri
- ◆ Pos karbon filtre
- ◆ 11 Galon rezerv deposu

Cihazdan elde edilen içme suyu kalitesi TDS ölçer ile kontrol edilmelidir.



Çalışma Koşulları	
Besleme basıncı	2 – 6 bar
Max. besleme suyu TDS	500 mg/l
Besi suyu sıcaklığı	5 - 40 °C
Geri kazanım oranı	%20

ROTAPUR 100 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER				
Model	Debi lt/gün	RO Membran Sayısı (adet)	Geri Kazanım %	Boyutlar L x H x W (cm)
R 102	500	2	20	48 x 75 x 25 + 55xØ38 cm
R 103	900	3	20	48 x 75 x 25 + 55xØ38 cm
R 104	1200	4	20	48 x 75 x 25 + 55xØ38 cm
R 105	1500	5	20	48 x 75 x 25 + 55xØ38 cm

1. Besleme suyu sıcaklığı, basınç ve TDS değerinde değişiklik olması durumunda su üretiminde buna bağlı değişiklikler olabilir.
2. Giriş suyu kalitesi ve mikrobiyolojik durumu bilinmediğinde cihaz kullanılmamalıdır.