

ÜRÜN BÜLTENİ

ROTAPUR 4000

TERS OSMOZ ANTİSKALANTI

ÜRÜN TANIMI

ROTAPUR 4000 ters osmoz sistemlerinde kullanılan sıvı antiskalant üründür.

ÖZELLİKLERİ

- Sertlik tuzlarının ve Demir oksitlerin oluşturduğu birikintileri önler ve temizler, bu sayede sistem etkinliğini artırır.
- Geniş spektruma sahiptir, CaCO_3 , CaSO_4 , BaSO_4 , SrSO_4 , Si, MgO ve MnO 'lu birikintilerin oluşmasını engeller.
- İçerdiği aktif maddeler sayesinde çamur oluşumunu engeller ve bu sayede membran temizlik aralığını artırır.
- Asit kullanımını ortadan kaldırarak güvenli çalışma ortamı sağlar.
- Düşük dozajlarda dahi etkilidir.
- Bütün membran tipleri ile uyumludur.
- Sodyum hegzametrafosfattan daha dayanıklı ve etkindir.
- Güçlendirilmiş formülü sayesinde kullanımında veya stok süresince verim kaybı yaşanmaz.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

Ters osmoz sistemine beslenecek olan su kalitesi, membran üreticisi sınırlamaları, işletme ve diğer verilerin **ROTAPUR 4000**'ye özel bilgisayar programında değerlendirilmesi sayesinde dozaj miktarı hesaplanır.

Tüm ters osmoz sistemlerinde suyun beslendiği ilk noktadan filtre öncesi kesintisiz uygulanması ile en yüksek koruma sağlanır. Tercihen saf olarak ambalajından veya saf su ile seyreltilerek dozaj pompası kullanılarak beslenebilir. Besi suyu ve çalışma şartları özelliklerine göre dozaj miktarı 1-10 ppm aralığında değişebilir. Uygun dozaj miktarı ve maksimum ürün performansı için **ROTATEK** su danışmanı ile görüşün.

Ürünün uygulanmasında kullanılan dozaj tankı, dozaj pompası, kimyasal besleme hatları paslanmaz çelik (304), CPVC boru, PE, PP, Plasiit 4300 veya Plasiit 7122'den yapılmış olmalıdır. Saf ürünün temasta olduğu yerlerde pirinç, neopren, viton, Buna-N, PU, EPDM veya hipalon kullanılmamalıdır.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşıırken gözlük ve kauçuk eldiven gibi koruyucu ekipmanların kullanılması tavsiye edilmektedir. Çevre ve Güvenlik bilgisi resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışılmalıdır.

Ürün orijinal ambalajında, ağzı açılmamış halde ve normal depolama koşullarında saklandığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklıklardan korunmalıdır.

25 kg'lık bidonlarda sunulmaktadır.

UYARILAR

Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 numaralı telefonunu arayınız.

Ürün hakkında daha detaylı bilgi ve yardım için 0212 671 96 92 numaralı telefonu arayarak **ROTATEK** su danışmanınız ile görüşünüz. **ROTATEK** ile ilgili daha detaylı bilgi için, internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz: www.rotatek.com.tr

