

Standart Özellikler

- FRP mineral tank gövdesi
- PE tuz tankı
- Üst montaj otomatik kontrol valfi
- Debi kontrollü rejenerasyon
- Toplayıcı difüzör takımı
- Katyonik yumuşatma reçinesi

Çalışma Şekli

Tandem yumuşatma sistemlerinde, paralel bağlı iki reçine tankı otomasyon valfleri ile kumanda edilir. Doyuma ulaşan reçine tankı otomatik olarak rejenerasyona geçerken yedek bekleyen reçine tankı servise alınır. Tandem yumuşatma sistemlerinin avantajı 24 saat kesintisiz yumuşak su verebilmesidir.



ST-750/P36 Yumuşatma Ünitesi

Çalışma Koşulları

- Çalışma basıncı: 2 – 6 bar
- Elektrik beslemesi: 220 V/50 Hz
- Çalışma sıcaklığı: 2 – 38 °C

ST 200 SERİSİ TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Debi m3/saat			Kapasite (m ³ xFr)	Mineral Miktar (lt)	Tuz Tüketimi (kg)	Tank Boyut		Bağlantı
	Ort.	Max.	Ters Yıkama				DxH (cm)	D"xH"	
ST 20/P8-1"	0,7	1,5	0,5	120	2 x 20	3	20x89	8x35	1"
ST 30/P10-1"	1,0	2,0	0,7	180	2 x 30	5	25x89	10x35	1"
ST 50/P10-1"	1,0	2,0	0,7	300	2 x 50	8	25x137	10x54	1"
ST 75/P13-1"	1,7	3,4	1,3	450	2 x 75	12	33x165	13x54	1"
ST 100/P14-1"	1,9	3,8	1,4	600	2 x 100	16	35x165	14x65	1"
ST 150/P16-1"	2,5	4,0	1,9	900	2 x 150	20	40x165	16x65	1"
ST 150/P16-1"1/4	2,5	5,0	1,9	900	2 x 150	20	40x165	16x65	1"1/4
ST 150/P16-1"1/2	2,5	5,0	1,9	900	2 x 150	20	40x165	16x65	1"1/2
ST 200/P18-1"1/4	3,5	6,9	2,6	1200	2 x 200	24	47x165	18x65	1"1/4
ST 200/P18-1"1/2	3,5	6,9	2,6	1200	2 x 200	24	47x165	18x65	1"1/2
ST 250/P21-1/4	4,7	7,7	3,6	1500	2 x 250	32	53x151	21x60	1"1/4
ST 250/P21-1"1/2	4,7	8,0	3,6	1500	2 x 250	32	53x151	21x60	1"1/2
ST 250/P21-2"	4,7	9,5	3,6	1500	2 x 250	32	53x151	21x60	2"
ST 300/P24-1"1/2	5,8	10	4,4	1800	2 x 300	48	61x175	24x72	1"1/2
ST 300/P24-2"	5,8	11,7	4,4	1800	2 x 300	48	61x175	24x72	2"
ST 500/P30-2"	9,3	18	7,0	3000	2 x 500	72	77x181	30x72	2"
ST 750/P36-2"	13,6	19,5	10,2	4500	2 x 750	96	93x185	36x72	2"
ST 750/P36-3"	13,6	27,2	10,2	4500	2 x 750	96	93x185	36x72	3"
ST 900/P42-2"	18	23	13,5	5400	2 x 900	128	107x201	42x72	2"
ST 900/P42-3"	18	35	13,5	5400	2 x 900	128	107x201	42x72	3"
ST 1200/P48-2"	23	23	17,5	7200	2 x 1200	192	122x205	48x72	2"
ST 1200/P48-3"	23	45	17,5	7200	2 x 1200	192	122x205	48x72	3"

