

Çalışma Koşulları	
Besleme basıncı	2 – 5 bar
Çalışma basıncı	40 – 65 Bar
Besleme suyu TDS ¹	10.000 - 40.000 mg/l
Max. demir, mangan, alüminyum	<0,05 mg/l
Bakteriyolojik içerik	Yok
Organik içerik (TOİ, BOİ, KOİ)	Yok
Hidrokarbonlar, yağ veya gres	Yok
Max. besi suyu sıcaklığı	42 °C
Geri kazanım oranı ²	%37

1. TDS = 50.000 mg/l uyumlu konfigürasyon (Opsiyonel)
2. Ham su analizi ve kapasiteye göre değişkenlik gösterir.



DENİZ SUYU DESALİNASYON SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ						
Model	Debi m3/gün	Membran Sayısı	Membran Boyutu	Motor Gücü kW *	Ağırlık kg	Boyutlar LxWxhcm
SWR 802	30	2	8" x 40"	11	37	
SWR 803	45	3	8" x 40"	18,5	37	
SWR 804	60	4	8" x 40"	22	37	
SWR 806	90	6	8" x 40"	30	37	
SWR 808	120	8	8" x 40"	48	37	
SWR 8012	180	12	8" x 40"	60	37	
SWR 8016	240	16	8" x 40"	48	37	
SWR 8020	300	20	8" x 40"	60	37	
SWR 8024	360	24	8" x 40"	75	37	
SWR 8030	450	30	8" x 40"	90	37	
SWR 8042	630	42	8" x 40"	97	37	
SWR 8054	800	54	8" x 40"	130	37	
SWR 8066	1000	66	8" x 40"	140	37	
SWR 8078	1150	78	8" x 40"	180	37	
SWR 8090	1350	90	8" x 40"	215	37	
SWR 80102	1500	102	8" x 40"	215	37	

* Ham su tuzluluğu ve analiz değerlerine göre değişkenlik gösterir.