

Çalışma Koşulları	
Enerji beslemesi	380 V / 3 Faz / 50 Hz
Besi suyu bulanıklık	<50 NTU Max: 300 NTU
Besi suyu AKM	<50 mg/l Max: 100 mg/l
Besi suyu TOK	<10 mg/l Max: 40 mg/l
Besi suyu KOI	Max: <40 mg/l
Besi Suyu pH	6–9 (2-11 yıkama)
Besi suyu sıcaklığı	25 °C Max: 40 °C
Cl ₂	0,5 ppm (2000 yıkama)
Ters yıkama periyodu	20 – 60 dk

ULTRAFİLTASYON SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ				
Model	UF Modül sayısı	Debi (m ³ /saat) Yüzey Suyu & Gri Su Akı : 40 l/h	Debi (m ³ /saat) Deniz Suyu Akı : 60 l/h	Debi (m ³ /saat) Kuyu Suyu Akı : 90 l/h
UF-1	1	1,5	2,5	4
UF-2	2	3	5	8
UF-4	4	6	10	16
UF-6	6	9	15	24
UF-8	8	12	20	32
UF-10	10	15	25	40
UF-12	12	18	30	48
UF-16	16	24	40	64
UF-20	20	30	50	80
UF-26	26	38	65	104
UF-30	30	45	75	120
UF-40	40	60	100	160